



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

内润滑剂

G60-1



概 况 我司生产的 PVC 内润滑剂 G60，适用于聚氯乙烯（PVC）材料的加工与生产。

应 用 本产品是我司针对聚氯乙烯（PVC）材料的加工与生产专门研发的内润滑剂。本产品是高级脂肪醇类极性有机物，与同为极性材的聚氯乙烯（PVC）的相容性优良，相较于普通硬脂酸，本产品不易析出，呈现稳定的内润滑作用。本产品能有效减少 PVC 内摩擦，增加流动性，改善塑化性能，适用于在具有复杂的断面加工和注塑时调节流动。

外 观 白色粉末/白色细小颗粒

技术 参数	项目	指标	单位
	熔程：	67 ~ 75	°C
	20 目通过率：	≥90	%
	105°C×10min 加热减量：	< 0.8	%

应用 参数 添加量： 0.2-1.0 %

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。